

CIRRUS®

Tegular
textura média

DISPONÍVEL
PARA
PRONTA ENTREGA

Conteúdo Reciclado: 67%

LEED® Crédits

Consumo de Energia
✓

Consumo de Resíduos
✓

Conteúdo Reciclado
✓

Material Local
✓

Material Renovável
✓

Iluminação Natural e Paisagens
✓

Material com Baixa Emissão de VOC
✓

Para informações sobre Créditos LEED, enviar um email para CFSilva @armstrong.com

\$\$\$\$\$

Principais Atributos de Seleção

- Alta refletância de luz e ótima absorção de ruído
- Desempenho de resistência à umidade HumiGuard® Plus
- BioBlock® Plus para inibir ou retardar o crescimento de mofo/fungos e bactérias

Aplicações Típicas

- Áreas comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Igrejas
- Bancos
- Auditórios
- Call center
- Salas de teleconferência

Cor



Branco (WH)
White

CIRRUS Tegular com perfil Retail tipo "T" de 15/16"

Seleção Visual

Seleção de Desempenho

Face do Perfil	Detalhe das Bordas	Número do Item	Dimensões		Classificado por UL		Resistência ao Fogo	Reflexão de Luz	Resistência à Deformação	Anti-Microbio	VOC Formaldeído
					NRC	CAC					
Cirrus Tegular											
15/16"	Angled 24mm	3412 Tegular	625 x 625 x 19mm		0.70	35	Classe A	0,86	Humiguard+	BioBlock+	Não Adicionado

Fale com seu representante para informação específica e tamanhos especiais disponíveis.

** Resistente a 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de 49° C.

Características Técnicas

Material

Fibra mineral modelada úmida

Acabamento de Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

Classificação ASTM E1264

Tipo III, Forma 1, Padrão C E

Coefficiente Térmico

K: 0,057 w/m °C

Resistência à Deformação

HumiGuard Plus – resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excluído acúmulo de água e aplicações em áreas externas**.

Formaldeído Não Adicionado

Formaldeído não adicionado. Livre de resina de formaldeído básico. Com uma performance superior CHPS a requerida na seção 1350.

Anti Mofo/Fungo e Bactéria

BioBlock Plus contém um tratamento anti-microbiano que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/mofos e Gram-positivo e Gram-negativo odor/manchas causados por bactérias.

Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes

Peso

5,32 kg/m2

Garantia

30 anos de garantia para placas com perfis metálicos Armstrong ou 10 anos de garantia para apenas placas Armstrong.

Sistema de Suspensão Recomendado

Perfil Armstrong RETAIL tipo "T" de 15/16", em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base.

* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.

Para assistência técnica ligar: 11 3571.5509

BPCS-4223-610

