



FORROS ACÚSTICOS

Juntos, transformamos
idéias em realidade™

Especificação do produto

DUNE TEGULAR COM PERFIL SUPRAFINE

Forro removível em fibra mineral Armstrong modelo Dune em placas na dimensão 625 x 625 x 16mm com borda Tegular ; com pintura em látex na cor branca; com Coeficiente de Absorção Sonora (NRC) mínimo: 0.50, de acordo com a Norma ASTM C423-00; (SRA) mínimo: 0.55; Coeficiente de Isolamento Acústico (CAC) mínimo: 35, de acordo com a Norma ASTM E 1414-06; Resistência ao Fogo: Classe A, de acordo com a Norma NBR 9442; Refletância Luminosa (RL): 0.83, de acordo com a Norma ASTM E 1477; Resistência à Deformação: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma temperatura de até 49° C no plenum; com Conteúdo Reciclado de 40% e Peso: 3,66 kg/m²; apoiado sobre perfil metálico Armstrong modelo Suprafine tipo T clicado, em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com pintura eletrostática em poliéster na cor branca com 15 mm de base. Com 30 anos de garantia para forro e perfil quando usados juntos.



FORROS ACÚSTICOS

Juntos, transformamos
idéias em realidade™

Especificação do produto

DUNE TEGULAR COM PERFIL SELECT

Forro removível em fibra mineral Armstrong modelo Dune em placas na dimensão 625 x 625 x 16mm com borda Tegular ; com pintura em látex na cor branca; com Coeficiente de Absorção Sonora (NRC) mínimo: 0.50, de acordo com a Norma ASTM C423-00; (SRA) mínimo: 0.55; Coeficiente de Isolamento Acústico (CAC) mínimo: 35, de acordo com a Norma ASTM E 1414-06; Resistência ao Fogo: Classe A, de acordo com a Norma NBR 9442; Refletância Luminosa (RL): 0.83, de acordo com a Norma ASTM E 1477; Resistência à Deformação: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma temperatura de até 49° C no plenum; com Conteúdo Reciclado de 40% e Peso: 3,66 kg/m²; apoiado sobre perfil metálico Armstrong modelo Select tipo T clicado, em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com pintura eletrostática em poliéster na cor branca e friso central na cor preta, com 15 mm de base. Com 30 anos de garantia para forro e perfil quando usados juntos.



FORROS ACÚSTICOS

Juntos, transformamos
idéias em realidade™

Especificação do produto

DUNE TEGULAR COM PERFIL SILHOUETTE

Forro removível em fibra mineral Armstrong modelo Dune em placas na dimensão 625 x 625 x 16mm com borda Tegular ; com pintura em látex na cor branca; com Coeficiente de Absorção Sonora (NRC) mínimo: 0.50, de acordo com a Norma ASTM C423-00; (SRA) mínimo: 0.55; Coeficiente de Isolamento Acústico (CAC) mínimo: 35, de acordo com a Norma ASTM E 1414-06; Resistência ao Fogo: Classe A, de acordo com a Norma NBR 9442; Refletância Luminosa (RL): 0.83, de acordo com a Norma ASTM E 1477; Resistência à Deformação: resistente a umidade relativa do ar de até 95% a uma temperatura de até 49° C no plenum; com Conteúdo Reciclado de 40% e Peso: 3,66 kg/m²; apoiado sobre perfil metálico Armstrong modelo Silhouette 9/16" Bolt Slot em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com pintura eletrostática em poliéster na cor branca, com 15mm de base e friso de 6mm. Com 30 anos de garantia para forro e perfil.