

FINE FISSURED™

textura média

DISPONÍVEL
PARA
PRONTA ENTREGA

Conteúdo Reciclado: 41%

LEED® Crédits

Consumo de Energia
✓

Consumo de Resíduos
✓

Conteúdo Reciclado
✓

Material Local
✓

Material Renovável
✓

Iluminação Natural e Paisagens
✓

Material com Baixa Emissão de VOC
✓

Para informações sobre Créditos LEED, enviar um email para CFSilva@armstrong.com

\$\$\$\$\$



FINE FISSURED Lay-in com perfil RETAIL tipo "T" de 15/16"



FINE FISSURED Tegular com perfil RETAIL tipo "T" de 15/16"

Principais Atributos de Seleção

- Visual não direcional reduz o tempo de instalação
- Desempenho de resistência à umidade HumiGuard® Plus
- Pintura BioBlock® Plus para inibir ou retardar o crescimento de mofo/fungos e bactérias

Aplicações Típicas

- Áreas comerciais
- Escritórios
- Escolas
- Igrejas
- Bancos

Cor



Branco (WH)
White

Seleção Visual

Seleção de Desempenho

Face do Perfil	Detalhe das Bordas	Número do Item	Dimensões	Classificado por UL	Acústica		Resistência ao Fogo	Reflexão de Luz	Resistência à Deformação	Anti-Microbio	VOC Formaldeído	Durabilidade
					NRC	CAC						
15/16" 24mm	Angled Tegular	3410	625 x 625 x 16mm		0,55	35	Classe A	0,85	HumiGuard+	BioBlock+	Baixo	Padrão
15/16" 24mm	Square Lay-In	3409	625 x 1250 x 16mm		0,55	35	Classe A	0,85	HumiGuard+	BioBlock+	Baixo	Padrão

** Resistente a 95% da umidade relativa do ar a uma temperatura de 49°C

Características Técnicas

Material

Fibra mineral modelada úmida

Acabamento de Superfície

Tinta vinílica à base de látex aplicada em fábrica

Fator de Propagação de Chama / Resistência ao Fogo

Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior (Rotulado por UL)

Classificação ASTM E 1264

Tipo III, Forma 2, Padrão C E

Coefficiente Térmico

K: 0,057 w/m °C

Resistência à Deformação

HumiGuard Plus – resistência superior à deformação em condições de alta umidade, excluído acúmulo de água e aplicações em áreas externas**.

Baixo Formaldeído

Baixo formaldeído – contribui menos que 13.5 ppb em condições normais por ASHRAE Standard 62, "Ventilação aceitável para qualidade do ar interna."

Anti Mofo/Fungo e Bactéria

BioBlock Plus contém um tratamento anti-microbiano que fornece garantia à resistência e contra o crescimento de fungos/ mofo e Gram-positivo e Gram-negativo odor/ manchas causados por bactérias.

Recomendações para Carregamento

Consulte o catálogo de produtos Armstrong para obter maiores detalhes

Peso

3,42 kg/m2

Garantia

30 anos de garantia para placas com perfis metálicos Armstrong ou 10 anos de garantia para apenas placas Armstrong.

Sistema de Suspensão Recomendado

Perfil Armstrong RETAIL tipo "T" de 15/16" em aço galvanizado em banho quente e costura dupla de fábrica, com capa de poliéster branca e 24mm de base.

* O conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. Esta informação deve ser verificada periodicamente.

Para assistência técnica ligar: 11 3571.5509

BPCS-4226-610

